



**BLOQUEADOR
RED 421
GUÍA DEL USUARIO**

BLOQUEADOR RED 421

SECADO RAPIDO, BLOQUEADOR
RESISTENTE A LOS DISOLVENTES

PARA SERVICIO TÉCNICO

LLAMADA GRATUITA 1-800-328-4261

AFUERA DE NORTEAMÉRICA, LLAMAR AL: +1-218-628-2217

CORREO ELECTRÓNICO: HELP@CHROMALINE.COM

PROPIEDADES:

- Apariencia: Rojo vivo
- Viscosidad: 4.000 cps
- Peso por galón: 8,6 libras
- Vida Útil: Min. 1 año a temp. ambiente
- Estable al congelar/descongelar: No
- Inflamable: No

APLICACIONES:

- Barrera contra todo plastisol, UV, tintas a base de disolventes
- Retoques de manchas
- Bajos y altos recuentos de malla

PROPIEDADES DE DESEMPEÑO:

- Mejorado al disolvente, tiempo de secado rápido
- No inflamable
- Color brillante, transparente
- Alta durabilidad para largos tirajes
- Resistente a disolventes
- No mancha
- Soluble en agua
- Alta flexibilidad para manipular bajas tensiones de la malla y alta presión de la raqueta

TAMAÑOS ESTÁNDAR:

- 1 cuarto, 1 galón

INSTRUCCIONES:

Después de revelar, secar a fondo la pantalla. Usar un cuarto de la botella exprimible de Red Blockout 421 para distribuir el Bloqueador fácilmente. Extender el Red Blockout 421 en el área abierta de la pantalla utilizando un aplicador de tarjeta o una raqueta pequeña. El Red Blockout 421 se puede diluir, el agua adicional ralentizará el tiempo de secado. Secar completamente la pantalla para una máxima durabilidad. Red Blockout 421 se puede retirar con agua tibia o Reclaimer 660 de Image Mate.

PRODUCTOS DE IMPRESIÓN DE PANTALLAS CHROMALINE

4832 Grand Ave. • Duluth, Minnesota 55807 • TEL: 218.628.2217

FAX: 218.628.3245 • SITIO INTERNET: www.chromaline.com

CORREO ELECTRONICO: sales@chromaline.com



by chromaline

UNA COMPAÑÍA IKONICS

CERTIFICADA ISO 9001

COTIZADA EN NASDAQ: IKNX

130513