



## TXP Cotton White-TS

### P9940 - Texiplast® Ecofriendly Plastisols

TXP Cotton White-TS, es una tinta blanca textil al plastisol perteneciente a la Serie Texiplast® de PRINTOP®. Ha sido formulado especialmente para lograr buena opacidad sobre telas oscuras. Su viscosidad óptima permite obtener una película con superficie uniforme, tiene propiedades de flash rápido ayudando a evitar la pegajosidad después del pre-secado. Este producto es libre de ftalatos.

#### Características Principales:

- Película de tinta flexible, no endurece la tela.
- Película de tinta elástica.
- Rápido presecado.
- Excelente adhesión.
- Buena opacidad sobre telas oscuras.
- Acabado suave.

#### Aplicación:

Aplicar una capa presecar, repetir y fijar.

#### Formulaciones Recomendadas:

--

#### Observaciones:

--

#### Recomendaciones:

--

Tabla Técnica	
Versión	1.0 Rev. 26/08/2016
Aplicación	Serigrafía
Naturaleza	Tinta textil al plastisol
Sustrato	100% algodón
Emulsión	Directa
Nº Malla	43 – 61 (hilos/cm) 110 – 156 (hilos/pulg)
Squeegee - Tipo	Poliuretano
Squeegee - Durómetro	70
Squeegee - Perfil	Rectangular
Fijado	Horno: 160° C (320°F) / 60s
Transferencia térmica	--
Aditivos Relacionados	--
Almacenamiento	Conservar en ambiente fresco y seco de 18°C a 35°C (65°F a 95°F). Mantener cerrado el envase para prevenir el secado y/o la contaminación.
Hoja de Seguridad	Disponible a pedido.
Presentación	Tipo de envase: plástico. Modalidad: Balde 1 kg, Balde 25 kg, Balde 5 kg
Se recomienda su uso antes de	12 meses

#### Referencia del contenido químico:

Estos productos no contienen intencionalmente químicos y ftalatos listados en la mayoría de las normas y restricciones internacionales (California Assembly Bill 1108).

**Ecofriendly:** Libre de ftalatos. No contiene DEHP-DOP, DnOP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DIBP.

**Metales pesados:** Libre de Plomo(Pb), Cadmio(Cd), Cromo(Cr), Mercurio(Hg), Arsénico(As), Antimonio(Sb), Cobre(Cu), Cobalto(Co), Níquel(Ni). Cumple con la norma EN 71-3.

Es responsabilidad del usuario hacer un seguimiento exhaustivo y pruebas de todo el proceso textil (tejido, teñido, confección, estampado y lavado) para detectar la presencia de posibles contaminantes. Los utensilios y contenedores que tienen contacto con la tinta deben ser nuevos y previamente lavados para quitar trazas de químicos propios de estos objetos.

El usuario deberá realizar sus propias pruebas para determinar y comprobar los contenidos químicos de sus estampados y lo expuesto en la presente Hoja Técnica antes de producir en serie asegurándose cumplir con los requisitos de sus clientes respecto a contenidos químicos. Debido a las múltiples fuentes de contaminación posibles, SQASA (Sociedad Química Alemana S.A.) ni sus distribuidores asumen responsabilidad directa o indirecta de daños ocasionados por contenidos químicos no deseados.

**IMPORTANTE:** Realizar siempre una prueba completa de acabados, matices, termofijado y lavado antes de producir en serie. La información contenida en la presente hoja técnica está basada en nuestra buena fe y experiencia, por lo tanto no constituye en modo alguno garantía explícita o implícita de ningún tipo debido a las múltiples formas, variables, condiciones de aplicación, diversidad de fibras y materiales existentes. El usuario deberá determinar la adaptabilidad y aplicabilidad del producto para el uso al que lo destinará, comprobando todas las propiedades descritas en la presente hoja técnica, asumiendo para ello todos los riesgos y consecuencias directas e indirectas que este uso suponga. Remítase a la página web para obtener la última versión de esta hoja técnica antes de usar el producto. Quedan anuladas todas las ediciones previas a la presente versión y fecha de revisión.