



## Transafix 800P P6471

**Transafix 800P**, es un agente adherente en polvo. Permite una mayor adherencia a la tela de las tintas al plastisol cuando se imprime por transferencia térmica (transfer). Ello permitirá que la tinta transferida tenga mayor resistencia al lavado, tracción y desgaste. Transafix 800P presentan una granulometría fina (80 micrones máximo) y se puede aplicar sobre tejidos 100% algodón, mezcla algodón - poliéster y 100% poliéster. También se puede mezclar con los Astro® Directos para reforzar la adherencia (anclaje) sobre tejidos sintéticos y de poliéster. La adición de este aditivo en las proporciones recomendadas no altera las cualidades de la tinta. Este producto es libre de ftalatos.

### Características Principales:

- Agente adherente.
- Producto en polvo.

### Aplicación:

Espolvorear sobre la capa de tinta impresa húmeda en el papel transfer .

### Presecado:

Horno 150° - 160°C (302° - 320°F)/ 10s.

### Transferencia térmica:

Plancha transfer a 160°C (320°F)/10s.

### Formulaciones Recomendadas:

1kg-> Astro® Directos, bases, blancos.

50-100 g (5-10%)-> Transafix 800P

1kg-> Texiplast® Directos, bases, blancos.

50-100 g (5-10%)-> Transafix 800P

### Observaciones:

--

### Recomendaciones:

En la mezcla con los Astro® Directos no excederse de la proporción recomendada ya que ocasionará una elevada viscosidad de la tinta.

Es necesario agitar el producto antes de imprimir.

**IMPORTANTE:** Realizar siempre una prueba completa de acabados, matices, termofijado y lavado antes de producir en serie. La información contenida en la presente hoja técnica está basada en nuestra buena fe y experiencia, por lo tanto no constituye en modo alguno garantía explícita o implícita de ningún tipo debido a las múltiples formas, variables, condiciones de aplicación, diversidad de fibras y materiales existentes. El usuario deberá determinar la adaptabilidad y aplicabilidad del producto para el uso al que lo destinará, comprobando todas las propiedades descritas en la presente hoja técnica, asumiendo para ello todos los riesgos y consecuencias directas e indirectas que este uso suponga. Remítase a la página web para obtener la última versión de esta hoja técnica antes de usar el producto. Quedan anuladas todas las ediciones previas a la presente versión y fecha de revisión.

Tabla Técnica	
Versión	4.0 Rev. 18/11/2015
Aplicación	Serigrafía
Naturaleza	Aditivo para tinta al plastisol
Sustrato	100% algodón, Mezcla algodón + Poliéster, 100% Poliéster
Emulsión	
Nº Malla	--
Squeegee - Tipo	--
Squeegee - Durómetro	--
Squeegee - Perfil	--
Fijado	--
Transferencia térmica	--
Aditivos Relacionados	--
Almacenamiento	Conservar en ambiente fresco y seco de 18°C a 35°C (65°F a 95°F). Mantener cerrado el envase para prevenir el secado y/o la contaminación.
Hoja de Seguridad	Disponible a pedido
Presentación	--
Se recomienda su uso antes de	12 meses